DOSEUR PONDÉRAL DP60

Le doseur semi-automatique DP60 s'adapte aux produits à granulométries et densités variables.
Sa facilité de mise en œuvre et sa polyvalence sont des avantages pour les opérateurs de production.

CONDITIONNER DANS DES CONTENANTS TYPES SALIÈRES, MOULINS, POTS, DOYPACKS, ETC. DE 5G À 2 KG.

Granuleux et pulvérulents

Sécurité, Hygiène et Ergonomie

Simple d'utilisation •
Nettoyage sans zone de rétention •
Inox 304L / Protection selon indice IP 65 •
Trémie de stockage capacité de 60 Litres •
Écoulement par couloir de dosage vibrant •
Châssis support trémie et capteurs de poids •
Remplissage d'une large gamme de contenants•

Précisions de pesage et cadences

- Doseur de précision
- Pesage en temps masqué
- Ajustement automatique de la résolution
- Bol de pesage :
  - capacité de 350g usiné PEHD, précision 1g
  - capacité de 2kg usiné PEHD, précision 2g
- Remplissage de 4 à 8 pots/minute selon contenance
- Terminal de dosage multi-produits configurable et intuitif

Options

• Piège magnétique
• Carter de protection
• Cône interchangeable
• Vibrateur sur trémie de stockage
• Inox 316L / Finition brossée / Poli miroir
• Bol inox pour grands formats (jusqu'à 25kg)
• Table de tassage vibrante option vérin bloqueur

Équipement conforme

Fabrication Française selon les normes EHEDG

CE

- **Directive machine 2006/42/CE du 12 décembre 2006**
- **Directive instrument de pesage 2014/31/UE du 26 février 2014**
- **Directive basse tension 2014/35/UE du 26 février 2014**

CONCEPTOGRAM, 5 rue du Rocher - PA du Val Coric Est 56 380 Guer, +33(0)2 97 75 76 41, contact@conceptogram.com, www.conceptogram.com